

## Kassette FM für Fassade

### Produktdatenblatt

<b>Material</b>	Aluminium - EN AW 3005/ EN AW 5005
<b>Oberfläche</b>	Aluminium Natur walzblank
<b>Oberflächen-Beschichtung</b>	Lackierung (Polyester, PVdF, Pulverbeschichtung), Anodisierung
<b>Rückseiten-Beschichtung</b>	Schutzlack, Akkustik-Vlies
<b>Länge</b>	150 bis 3900 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
<b>Kopfkantung</b>	notwendig
<b>Schattenfuge</b>	notwendig (20 mm)
<b>Profiltiefe</b>	40 mm
<b>Befestigung</b>	verdeckt
<b>Baustoffklasse</b>	A1
<b>FM Unterkonstruktionssystem</b>	notwendig

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m <sup>2</sup>	Baubreite in mm
1,5	4,64	200 - 500
2,0	6,82	200 - 750
3,0	9,29	200 - 1000

Ansichtsbreite in mm	Baubreite in mm
180	200
230	250
280	300
330	350
380	400
430	450
480	500
530	550
580	600

Ansichtsbreite in mm	Baubreite in mm
630	650
680	700
730	750
780	800
830	850
880	900
930	950
980	1000

