

## FalzRipp® 50/429 für Dach & Fassade

### Produktdatenblatt

<b>Material</b>	Aluminium - EN AW 3005
<b>Oberfläche</b>	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
<b>Oberflächen-Beschichtung</b>	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
<b>Rückseiten-Beschichtung</b>	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akkustik-Vlies
<b>Länge</b>	500 bis 13.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
<b>Rundung</b>	konkav, konvex, Knickrundung
<b>Lochung</b>	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
<b>Konisch</b>	möglich bis auf 200 mm (Mindestlänge 4500 mm)
<b>Material Halter</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Zulassungsnummer</b>	Z-14.1-429
<b>Baustoffklasse</b>	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m <sup>2</sup>	Bandbreite in mm
0,7	2,552	574
0,8	2,902	571
0,9	3,247	568
1,0	3,608	568
1,2	4,330	568

