

## Kassette Pro-V für Fassade

### Produktdatenblatt

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Material</b>                 | Aluminium - EN AW 3005/ EN AW 5005                             |
| <b>Oberfläche</b>               | Aluminium Natur walzblank                                      |
| <b>Oberflächen-Beschichtung</b> | Lackierung (Polyester, PVdF, Pulverbeschichtung), Anodisierung |
| <b>Rückseiten-Beschichtung</b>  | Schutzlack, Akkustik-Vlies                                     |
| <b>Länge</b>                    | 150 bis 3900 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)   |
| <b>Kopfkantung</b>              | notwendig  |
| <b>Schattenfuge</b>             | notwendig (15 - 25 mm)   |
| <b>Profiltiefe</b>              | 40 - 50 mm   |
| <b>Befestigung</b>              | Schrauben verdeckt - Bolzen sichtbar                           |
| <b>Baustoffklasse</b>           | A1   |

| Blechdicke in mm | Flächengewicht in Kg/m <sup>2</sup> | Baubreite in mm |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1,5              | 5,21                                | 150 - 500       |
| 2,0              | 6,95                                | 150 - 750       |
| 3,0*             | 10,43                               | 150 - 1000      |

\* Pulverbeschichtung notwendig

